

LUMINÁRIA LED

SAVE ENERGY
LIGHTING LIFESTYLE



Bivolt
(85-240V)



IP40



Garantia



Vida útil acima de 8 anos
considerando utilização
diária de 8 horas



Não permite
Dimerização



Descarte em
local apropriado

LUMINÁRIA LED
PRONTA PARA EMBUTIR

25W

TERMOPLÁSTICO




PROSHIELD
UV®

NÃO AMARELA



| Referência | Cor | Temperatura de Cor | Fluxo Luminoso | Código EAN-13 |
|-------------|-----------|--------------------|----------------|---------------|
| SE-240.3007 | Branca | 3000K - Luz Quente | 1760lm | 7908442006396 |
| SE-240.3008 | Branca | 4000K - Luz Neutra | 1760lm | 7908442006402 |
| SE-240.3009 | Branca | 6500K - Luz Fria | 1850lm | 7908442006419 |
| SE-240.3016 | Jet Black | 3000K - Luz Quente | 1760lm | 7908442006488 |
| SE-240.3017 | Jet Black | 4000K - Luz Neutra | 1760lm | 7908442006495 |
| SE-240.3018 | Jet Black | 6500K - Luz Fria | 1850lm | 7908442006501 |

Desenho Técnico (mm)



Informações Técnicas


| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Potência | 25W |
| Tensão Nominal | Bivolt (85-240V) |
| Fator de Potência | 0,5 |
| Freq. Nominal | 60Hz |
| Corrente Nominal | 345mA (127V) 235mA (220V) |
| Ângulo | 120° |
| Peso | 390g |
| Dimensões | 296x296x30mm |
| Nicho | 275x275x33mm |
| Temp. de Operação | -10°C ~ 45°C |
| Garantia | 2 Anos |
| Vida Útil | 25.000 horas (L70) |
| Material do Corpo | Proshield UV |
| Material do Difusor | Polipropileno |

LUMINÁRIA LED


Informações de Embalagem

| Referência | Dimensão (mm) Color Box | Dimensão (mm) Caixa Master | Quantidade por Caixa Master | Peso Bruto (kg) Caixa Master | Código DUN-14 |
|-------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|
| SE-240.3007 | 301x48x303 | 620x258x634 | 20 pçs | 10,7 | 17908442006393 |
| SE-240.3008 | 301x48x303 | 620x258x634 | 20 pçs | 10,7 | 17908442006409 |
| SE-240.3009 | 301x48x303 | 620x258x634 | 20 pçs | 10,7 | 17908442006416 |
| SE-240.3016 | 301x48x303 | 620x258x634 | 20 pçs | 10,7 | 17908442006485 |
| SE-240.3017 | 301x48x303 | 620x258x634 | 20 pçs | 10,7 | 17908442006492 |
| SE-240.3018 | 301x48x303 | 620x258x634 | 20 pçs | 10,7 | 17908442006508 |

Curva de distância de luz



Curva de distribuição de luz (cd)



- Ausência de ruídos
- Não possui metais pesados
- Não emite raios ultravioleta ou infravermelho

ATENÇÃO!

- Utilizar apenas em ambientes internos.
- Utilizar peso adicional pode reduzir a estabilidade mecânica.
- Manter este produto afastado da umidade.
- Utilizar apenas um pano macio e seco para limpeza da luminária.

- Pronto para instalar
- Driver interno
- Acompanha molas para instalação