


LUMINÁRIA LED

SAVE ENERGY
LIGHTING LIFESTYLE




LUMINÁRIA LED
PRONTA PARA SOBREPOR

12W



Referência	Cor	Temperatura de Cor	Fluxo Luminoso	Código EAN-13
SE-240.590	Branca	3000K - Luz Quente	900lm	7898617511346
SE-240.591	Branca	4000K - Luz Neutra	900lm	7898617511353
SE-240.592	Branca	6500K - Luz Fria	1000lm	7898617511360
SE-240.1634	Jet Black	3000K - Luz Quente	900lm	7898617512367
SE-240.1635	Jet Black	4000K - Luz Neutra	900lm	7898617512374
SE-240.1636	Jet Black	6500K - Luz Fria	1000lm	7898617512381

Desenho Técnico (mm)



Informações Técnicas


Potência	12W
Tensão Nominal	Bivolt (85-240V)
Fator de Potência	0,5
Freq. Nominal	60Hz
Corrente Nominal	160mA (127V) 105mA (220V)
Ângulo	120°
Peso	240g
Dimensões	170x170x35mm
Temp. de Operação	-10°C ~ 45°C
Garantia	2 Anos
Vida Útil	25.000 horas (L70)
Material do Corpo	Proshield UV
Material do Difusor	Polipropileno

LUMINÁRIA LED


Informações de Embalagem

Referência	Dimensão (mm) Color Box	Dimensão (mm) Caixa Master	Quantidade por Caixa Master	Peso Bruto (kg) Caixa Master	Código DUN-14
SE-240.590	176x48x178	372x258x383	20 pçs	6,1	17898617511343
SE-240.591	176x48x178	372x258x383	20 pçs	6,1	17898617511350
SE-240.592	176x48x178	372x258x383	20 pçs	6,1	17898617511367
SE-240.1634	176x48x178	372x258x383	20 pçs	6,1	17898617512364
SE-240.1635	176x48x178	372x258x383	20 pçs	6,1	17898617512371
SE-240.1636	176x48x178	372x258x383	20 pçs	6,1	17898617512388

Curva de distância de luz



Curva de distribuição de luz (cd)



- Ausência de ruídos
- Não possui metais pesados
- Não emite raios ultravioleta ou infravermelho

ATENÇÃO!

- Utilizar apenas em ambientes internos.
- Utilizar peso adicional pode reduzir a estabilidade mecânica.
- Manter este produto afastado da umidade.
- Utilizar apenas um pano macio e seco para limpeza da luminária.

- Pronto para instalar
- Driver interno
- Acompanha suporte, parafusos e buchas para instalação